

無線電波の伝播特性



無線電波の伝播特性は、電波の周波数、送信機の出力、アンテナの特性、伝播経路の特性、受信機の感度などに依存する。電波の周波数が高くなるほど、伝播距離は短くなる。送信機の出力が増えるほど、伝播距離は長くなる。アンテナの特性が良くなるほど、伝播距離は長くなる。伝播経路の特性が良くなるほど、伝播距離は長くなる。受信機の感度が良くなるほど、伝播距離は長くなる。

e-kit

無線電波の伝播特性

無線電波の伝播特性は、電波の周波数、送信機の出力、アンテナの特性、伝播経路の特性、受信機の感度などに依存する。電波の周波数が高くなるほど、伝播距離は短くなる。送信機の出力が増えるほど、伝播距離は長くなる。アンテナの特性が良くなるほど、伝播距離は長くなる。伝播経路の特性が良くなるほど、伝播距離は長くなる。受信機の感度が良くなるほど、伝播距離は長くなる。

[illegible]

BS

BS

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

BS放送の受信

BS放送の受信には、BS放送機とBSアンテナが必要です。

BS放送機は、BS放送機本体とBS放送機本体の接続ケーブルが必要です。



BSアンテナは、BSアンテナ本体とBSアンテナ本体の接続ケーブルが必要です。

BS放送の受信

BS放送の受信には、BS放送機とBSアンテナが必要です。

BS放送機は、BS放送機本体とBS放送機本体の接続ケーブルが必要です。

BSアンテナは、BSアンテナ本体とBSアンテナ本体の接続ケーブルが必要です。

BS放送機は、BS放送機本体とBS放送機本体の接続ケーブルが必要です。

BSアンテナは、BSアンテナ本体とBSアンテナ本体の接続ケーブルが必要です。

BS放送機は、BS放送機本体とBS放送機本体の接続ケーブルが必要です。



e-kit

BS



e-kit



□ □

□ □

[illegible]

□ □

[illegible][illegible]

BS

BS

BS

BS



e-kit

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□ □

[illegible][illegible]

e-kit□□

[illegible][illegible][illegible][illegible]

BS



BS放送を受信するためのアンテナ

BS放送を受信するためのアンテナ

BS放送を受信するためのアンテナ

e-kit

BS放送を受信するためのアンテナ



BS放送を受信するためのアンテナ

BS放送を受信するためのアンテナ

[illegible][illegible]

e-kit

[illegible][illegible]

□ □

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □

[illegible]

11