

BS放送の受信機



BS放送の受信機

BS放送の受信機

BS放送の受信機

BS放送の受信機

e-kit

e-kit

BS放送の受信機



インターネットはBS放送で受信する

インターネットはBS放送で受信する

インターネットはBS放送で受信する

インターネットはBS放送で受信する

e-kit

インターネットはBS放送で受信する



インターネットはBS放送で受信する

インターネットはBS放送で受信する

インターネットはBS放送で受信する

e-
kit

e-kit *Matsumoto*

A visual representation of the number 240 using base ten blocks. It consists of 14 tens rods and 10 ones units. The tens rods are arranged in two groups of seven, and the ones units are arranged in two groups of five.

[illegible][illegible][illegible]

□ □

e-kit

BS



BS

e-kit

e-kit *Matsumoto*[illegible]



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□[e-kit](#)□□!!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

e-kit *Matsumoto*

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



BS

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

BS

[illegible]

e-kit

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

設置場所



設置場所の選定は、以下の条件を満たすことが必要です。

1. 電波の受信が良好な場所であること。

2. 電波の干渉を受けない場所であること。

3. 電波の反射や吸収が少ない場所であること。

4. 電波の伝播経路が直線的であること。

5. 電波の伝播速度が速いこと。

6. 電波の伝播距離が長いこと。

7. BS（放送局）からの電波が直接届くこと。

e-kit

[illegible]

□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]e-kit *Matsumoto*[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

BSアンテナの設置場所

BSアンテナの設置場所を決定する

BSアンテナの設置場所を決定するe-kit!!

e-kit *Matsumoto*

BSアンテナの設置場所



BSアンテナの設置場所を決定するBSアンテナの設置場所

BSアンテナの設置場所を決定するBSアンテナの設置場所

BSアンテナの設置場所を決定するBSアンテナの設置場所

BSアンテナの設置場所を決定するBSアンテナの設置場所

BSアンテナの設置場所を決定するBSアンテナの設置場所

e-kit

無線電波の伝播特性



電波の伝播特性と電波の伝播速度

電波の伝播特性と電波の伝播速度の計算方法

電波の伝播特性と電波の伝播速度の計算方法と電波の伝播速度の計算方法

電波の伝播特性と電波の伝播速度の計算方法

e-kit

無線電波の伝播特性

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

e-kit *Matsumoto*